

المفاتيح تبقى في الخادم

Credentials stay on the server

اشرح مسؤوليات المتصفح والخادم والمزود وأثبت أن المحاكاة تبدأ بلا مفتاح وأن الإعداد الفعلي الناقص يمنع التشغيل.

Explain browser/server/provider responsibilities and prove mock startup needs no key while incomplete live configuration fails closed.

الإعداد ليس إذنًا

Configuration is not permission

محاكاة بلا مفتاح تعني بدء التشغيل؛ وضع فعلي بلا مفتاح أو نموذج أو موافقة يمنع التشغيل قبل الشبكة.
المفتاح ليس حقل متصفح.

mock + no key → startup succeeds; live + missing key/model/approval → startup stops before network access. A key must never become a browser field.

مدخل اصطناعي ومفاتيح خاصة

Synthetic input, private credentials

استخدم الإعلان الخيالي المقدم فقط. أبقِ المفاتيح والترويسات وأخطاء المزود الخام والمدخلات والسجلات الحقيقية والرسائل الخاصة خارج السجلات واللقطات والأدلة المشتركة. لا ترسل محتويات القاعدة للنموذج وأبقِ المختبر محلياً.

Use only the supplied fictional notice. Keep keys, headers, raw provider errors, prompts, real records and private messages out of logs, captures and shared evidence. The model must never receive database contents. Keep the lab on localhost.

التحقق قبل الثقة

Validate before trusting

عرّف نماذج طلب ونتيجة صارمة وارفض حالات البنية التالفة والحقول الزائدة والناقصة والنوع والتصنيف والطول.

Define strict request/result models and reject every malformed, extra-field, missing-field, type, enum and length fixture.

JSON الصالح هو الفحص الأول فقط

Valid JSON is only the first check

{category:"workshop","summary":42} هو JSON صالح لكن بياناته غير صالحة. الملخص ذو البنية السليمة الذي يخلق مكاناً يحتاج أيضاً رفضاً بالمراجعة البشرية للمصدر.

{"category":"workshop","summary":42} is valid JSON but invalid data. A well-shaped summary inventing a location also needs rejection by the human source check.

مدخل اصطناعي ومفاتيح خاصة

Synthetic input, private credentials

استخدم الإعلان الخيالي المقدم فقط. أبقِ المفاتيح والترويسات وأخطاء المزود الخام والمدخلات والسجلات الحقيقية والرسائل الخاصة خارج السجلات واللقطات والأدلة المشتركة. لا ترسل محتويات القاعدة للنموذج وأبقِ المختبر محلياً.

Use only the supplied fictional notice. Keep keys, headers, raw provider errors, prompts, real records and private messages out of logs, captures and shared evidence. The model must never receive database contents. Keep the lab on localhost.

مسار واحد وأعطال واضحة

One route, explicit failure paths

نفذ حدود النموذج و POST /analyse بنجاح متحقق منه وأعطال آمنة 422 و 502 و 429 و 504 و 503 دون اتصال بالشبكة.

Implement the model boundary and POST /analyse with validated success and safe 422/502/429/504/503 failures, without network access.

مخرجات المزود مدخل غير موثوق

Provider output is untrusted input

عينة انتهاء المهلة تعطي 504 ورسالة Model request timed out. لا يظهر الاستثناء الخام أو المدخل أو الترويسة أو المفتاح في الجسم أو السجلات.

timeout fixture → 504 Model request timed out. No raw exception, prompt, header or key appears in the body or logs.

مدخل اصطناعي ومفاتيح خاصة

Synthetic input, private credentials

استخدم الإعلان الخيالي المقدم فقط. أبقِ المفاتيح والترويسات وأخطاء المزود الخام والمدخلات والسجلات الحقيقية والرسائل الخاصة خارج السجلات واللقطات والأدلة المشتركة. لا ترسل محتويات القاعدة للنموذج وأبقِ المختبر محلياً.

Use only the supplied fictional notice. Keep keys, headers, raw provider errors, prompts, real records and private messages out of logs, captures and shared evidence. The model must never receive database contents. Keep the lab on localhost.

عدّ المحاولات بما فيها الفاشلة

Count attempts, including failures

أثبت محاولة خارجية واحدة وصفر إعادة وحدوداً ثابتة بناقل وهمي وجهاز ميزانية مراجعة لاتصال فعلي دون طلب غير معتمد.

Prove one outbound attempt, zero retries and fixed limits with a fake transport; prepare a reviewed real-call budget without making an unapproved request.

انتهاء المهلة لا يلغي حدوث الطلب

A timeout does not undo a request

طلبان متزامنان يعنيان محاولة خارجية محجوزة واحدة ورد 429 للثاني. لا تؤدي مهلة المحاولة الأولى إلى إعادة خفية.

Two simultaneous requests → one reserved outbound attempt and one 429. A timed-out first attempt must not trigger a hidden retry.

مدخل اصطناعي ومفاتيح خاصة

Synthetic input, private credentials

استخدم الإعلان الخيالي المقدم فقط. أبقِ المفاتيح والترويسات وأخطاء المزود الخام والمدخلات والسجلات الحقيقية والرسائل الخاصة خارج السجلات واللقطات والأدلة المشتركة. لا ترسل محتويات القاعدة للنموذج وأبقِ المختبر محلياً.

Use only the supplied fictional notice. Keep keys, headers, raw provider errors, prompts, real records and private messages out of logs, captures and shared evidence. The model must never receive database contents. Keep the lab on localhost.

دليل صادق عبر الوضعين

Honest evidence across both modes

اعرض مجموعة المحاكاة المتحقق منها واتصلاً فعلياً محدوداً يوافق عليه المدرب واطرح الأمان والتكلفة أو سجّل بوضوح الدليل الفعلي المتبقي وموعد الاستدراك.

Demonstrate the validated mock suite and one trainer-approved bounded real call, explain safety and cost, or explicitly record the remaining live evidence and recovery appointment.

نجاح المحاكاة لا يثبت التكامل الفعلي

Mock success does not prove live integration

حالات الدليل: محاكاة ناجحة؛ فعلي لم يُحاول أو متعذر أو فاشل أو متحقق منه. النتيجة الفعلية المتحقق منها وحدها تكمل شرط الاتصال.

Evidence labels: mock passed; live not attempted / blocked / attempted-failed / validated. Only validated real output completes the real-call requirement.

مدخل اصطناعي ومفاتيح خاصة

Synthetic input, private credentials

استخدم الإعلان الخيالي المقدم فقط. أبقِ المفاتيح والترويسات وأخطاء المزود الخام والمدخلات والسجلات الحقيقية والرسائل الخاصة خارج السجلات واللقطات والأدلة المشتركة. لا ترسل محتويات القاعدة للنموذج وأبقِ المختبر محلياً.

Use only the supplied fictional notice. Keep keys, headers, raw provider errors, prompts, real records and private messages out of logs, captures and shared evidence. The model must never receive database contents. Keep the lab on localhost.